



Déclenchement indépendant de chaque cuve par levier manuel



Benne avec 3 cuves sur un même châssis



Basculement sur axe central facilitant le réenclenchement de la cuve après vidage

QUALITÉS

- **Benne pour tri sélectif.**
- Benne avec 2 ou 3 cuves sur un même châssis permettant de gérer plusieurs déchets différents.
- Déclenchement indépendant de chaque cuve par levier manuel.
- Basculement sur axe central facilitant le réenclenchement de la cuve après vidage.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Loquet de sécurité anti-basculement lors de la manutention.
- Maillon de sécurité soudé sur châssis.
- Pieds démontables de série.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.


CARACTÉRISTIQUES

- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 3 mm articulée sur axe de Ø 27 mm.
- Côtés et avant de cuve renforcés par tôle pliée.
- Châssis tubulaire renforcé par tôle pliée ép. 4 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Ronds de protection Ø 10 mm soudés sur face avant.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 70.

OPTIONS

Roues, fourreaux spéciaux, marquages, timons, prises pour chariot à pinces, galvanisation à chaud, fabrication inox.

Les options sont détaillées pages 61 à 67 et les finitions pages 68 à 70.
Fabrication spéciale sur demande.



Référence	Capacité	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Entraxe fourreaux	Section fourreaux	Poids
	L	mm	kg						
SB30 DC	2x500	1380	2x500	1475	1355	1360	680	170x70	320
SB30 TC	3x500	2080	3x500	1475	1355	1360	680	170x70	475

* La charge indiquée est celle d'une benne sur pieds



Vidéo de présentation sur www.s-b-c.fr

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.

