

## **BENNE RENFORCÉE SUR PIVOT CENTRAL POUR VERRE**

Capacité 640 à 1150 litres. Charge < 1800 kg.



- automatique par contact.
- par levier manuel.
- · Angle de déversement de 30°.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- · Loquet de sécurité anti-basculement lors de la manutention.
- Déplacement possible au transpalette (sauf pour le volume 640L).
- · Matériel ne nécessitant aucun entretien.


## **CARACTERISTIQUES**


- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 3 mm articulée sur axe renforcé de Ø 35 mm.
- · Ceinture de renfort en tôle pliée sur côtés et avant de cuve.
- · Châssis robuste mécano-soudé ép. 5 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- · Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Face avant de la cuve renforcée par rond de Ø 28 mm.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Finition peinture: 10 teintes au choix, voir page 70.

## **OPTIONS**

Fabr

ı	es alu/ polyuréthane Ø 150 mm, fourreaux spéciaux, entraxe spécial, marquages, timons,											
;	es pour chariot à pinces, fabrication inox, galvanisation à chaud.											
	options sont détaillées pages 61 à 67 et les finitions pages 68 à 70.											
rication spéciale sur demande.												
				Frontal hors	Frontal	Latéral hors						





Référence	Capacité	Charge	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur bec	Hauteur hors tout	Entraxe fourreaux	Section fourreaux	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Série sur socle											
SB33V 640	640	1500	1000	675	1240	1120	1120	1550	345	190x75	255
SB33V 950	950	1800	1325	1000	1240	1120	1120	1550	660	190x75	295
SB33V 1150	1150	1800	1530	1200	1240	1120	1120	1550	660	190x75	320
Série sur roues											
SB33V 640	640	1500	990	675	1240	1120	1140	1580	345	190x75	270
SB33V 950	950	1800	1315	1000	1240	1120	1140	1580	660	190x75	310
SB33V 1150	1150	1800	1530	1200	1240	1120	1140	1580	660	190x75	335

<sup>\*</sup> La benne présentée est en version galavanisée à chaud.